Logica 24

LGS24 4U EXTREME 20AH

Centrale di controllo Logica 24 con 4 circuiti di uscita integrati all'interno di un armadio in metallo per il contenimento dei componenti del sistema. Ogni circuito può controllare fino a 32 apparecchi. Batterie LTO Litio Titanio per impieghi estremi.

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17075

Specifiche tecniche

Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Sistema di controllo	**CTS-LG24**
Batteria	**1x 12V 20Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**45 °C**
Moduli interni (n. max)	**96**
Display	**Si**
Nube	**Si**
Lampade gestite	**128**
Tensione alimentazione (DC)	**24 Vdc**
Numero batterie	**1**
Linee di uscita (n. max)	**4**
Tensione nominale (VDC)	**24 Vdc**
Tensione di uscita (VDC max)	**19 Vdc**
Tensione di uscita (VDC min)	**28 Vdc**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

Specifiche meccaniche

Altezza	**800 mm**
Lunghezza	**400 mm**
Larghezza	**170 mm**
Peso	**33 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio**
Grado di protezione IP	**IP54**

Certificati e normative

EN 50171:2021, EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN 62034:2012, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019