

Indica LED 20m

INDICA LED SF20M LGS24

Codice d'ordine: **17497**

Beghelli

SISTEMI: CTS-LG24



Descrizione: Emergenza

EAN:

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 24 V

POTENZA ASSORBITA SE: 1.7 W

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CTS-LG24

PITTOGRAMMA INCLUSO: y

DISTANZA DI VISIBILITÀ: 20 m

Ta: -20 °C÷40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: III

Ra: 80

CCT: 6000 K

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno

APPLICAZIONE: Uffici / Ambienti Pubblici / Negozi / Segnali di sicurezza

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 15 mm **Lunghezza:** 235 mm **Profondità:** 135 mm

PESO APPARECCHIO: 0.8 kg

MATERIALE CORPO: **COLORE:** Alluminio

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Termoplastico PMMA trasparente

GRADO IP: IP40

GRADO IK: IK03

RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

