



Logica 230

SOTTOCENTRALE ST8 S230

Modulo di uscita suddiviso su 1, 2 o 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi per un massimo di 1380W per versione 1x, 690W per versione 2x, 345W per versione 4x ogni linea. La Sottocentrale ST8 integra un display Touch grafico 7".

Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17680

EAN 8002219746993

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Sistema di controllo	CTS-LG230
Temperatura ambiente (min)	-5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C
Classe di isolamento	I
Moduli interni (n. max)	96
Display	Si
Nube	Si
Moduli di ingresso (n. max)	2
Moduli di uscita 1x32 (n. max)	8
Moduli di uscita 2x32 (n. max)	8
Moduli di uscita 4x32 (n. max)	8
Lampade gestite	1024
ProductProperties_OutModulesMax	8
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	570 mm
Lunghezza	600 mm
Larghezza	350 mm
Peso	35 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Grado di protezione IP	IP54

Certificati e normative

EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN 50171:2021, EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN 62034:2012, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018

