



Logica 230

SOTTOCENTRALE ST16 S230

Modulo di uscita suddiviso su 1, 2 o 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi per un massimo di 1380W per versione 1x, 690W per versione 2x, 345W per versione 4x ogni linea. La Sottocentrale ST8 integra un display Touch grafico 7".

Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17681

EAN 8002219747006

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Sistema di controllo	CTS-LG230
Temperatura ambiente (min)	-5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C
Classe di isolamento	I
Moduli interni (n. max)	96
Display	Si
Nube	Si
Moduli di ingresso (n. max)	4
Moduli di uscita 1x32 (n. max)	16
Moduli di uscita 2x32 (n. max)	16
Moduli di uscita 4x32 (n. max)	16
Lampade gestite	2048
ProductProperties_OutModulesMax	16
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	890 mm
Lunghezza	800 mm
Larghezza	400 mm
Peso	66 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Grado di protezione IP	IP54

Certificati e normative

EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN 50171:2021, EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN 62034:2012, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018

