



# Logica 230

SOTTOCENTRALE ST32 S230

Modulo di uscita suddiviso su 1, 2 o 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi per un massimo di 1380W per versione 1x, 690W per versione 2x, 345W per versione 4x ogni linea. La Sottocentrale ST8 integra un display Touch grafico 7".

## Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17682

EAN 8002219747013

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Sistema di controllo	<b>CTS-LG230</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-5 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>35 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
Moduli interni (n. max)	<b>96</b>
Display	<b>Si</b>
Nube	<b>Si</b>
Moduli di ingresso (n. max)	<b>8</b>
Moduli di uscita 1x32 (n. max)	<b>32</b>
Moduli di uscita 2x32 (n. max)	<b>32</b>
Moduli di uscita 4x32 (n. max)	<b>32</b>
Lampade gestite	<b>4096</b>
ProductProperties_OutModulesMax	<b>32</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>2000 mm</b>
Lunghezza	<b>800 mm</b>
Larghezza	<b>600 mm</b>
Peso	<b>163 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Lamiera di acciaio</b>
Grado di protezione IP	<b>IP54</b>

### Certificati e normative

EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN 50171:2021, EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN 62034:2012, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018

