Soccorritori LG EPS ECO

EPS ECO SE/SA 1KVA 1P 1ELM

Gruppo soccorritore SOCC.CA SE/SA di alimentazione centralizzata per l'emergenza e la segnaletica in impianti monofase a 230V. Con due uscite: SA per carico permanente, SE alimentata solo in mancanza rete in ingresso. In caso di mancanza rete la tensione sarà fornita ad entrambe le uscite dall'inverter che preleva corrente dal pacco batterie. Con display LCD e software per monitorare lo stato e con funzione UPS.

Codice ordine 17700K

Specifiche tecniche

Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Autonomia	**1h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**Piombo**
Batteria	**3x Pb 12V 55Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0,98**
Display	**Si**
Potenza EN50171 (max)	**800 W**
Potenza nominale	**900 W**
Numero batterie	**3**
Range tensione alimentazione (max)	**275 V**
Range tensione alimentazione (min)	**178 V**

Specifiche meccaniche

Altezza	**220 mm**
Lunghezza	**145 mm**
Larghezza	**400 mm**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio**
Colore corpo	**Nero**
Grado di protezione IP	**IP20**

Certificati e normative

EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013, EN 50171:2001, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019

Accessori

12134
CONVERTITORE DIN RS232/RS485

30171
EPS PRO COVER IP21 6 TO 40KVA

12131C
CENTRALE SUPERVISIONE

16324
MODULO LAMPADA TW 500

39176
TEMPERATURE SENSOR EPS PRO

17386
SWITCH LG EPS 500W

16323
MODULO RS485 LG EPS ECO