



# Ironflag

IRONFLAG LGS24 20M

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.

## Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 17894

EAN 8002219869494

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	2.5 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m

### Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi, Segnali di sicurezza

### Specifiche meccaniche

Altezza	45 mm
Lunghezza	230 mm
Larghezza	160 mm
Peso	0.5 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Alluminio
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK05

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

### Accessori



**19880**  
INCASSO 20M

