



Zero - ArchiEco

ZERO LGS230 LS-UV



Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.

Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17902

EAN 8002219870544

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Sistema di controllo	CTS-LG230
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	11W
Flusso SA	180 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Installazione	Parete, Plafone, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Residenziale, Showroom, Hotel, Scuole, Musei, Negozi
--------------	--

Specifiche meccaniche

Altezza	35 mm
Lunghezza	164 mm
Larghezza	277 mm
Finitura cornice	Verniciabile/Paintable
Grado di protezione IP	IP40

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

