



Pratica Modula

P.MODULA 700 IP65 SE RM

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.



Sistema di controllo TR

Codice ordine 18660

EAN 8002219886743

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	3.5 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 3Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	36
Rischio fotobiologico	RG0
Batteria booster	RA11f
Colore riflettore	Bianco RAL 9003
Colore cornice	Bianco RAL 9003
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SE booster	1000 lm, 750 lm, 600 lm, 400 lm
Flusso SE	700 lm, 500 lm, 400 lm, 250 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.41
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Da Binario, Parete Bandiera, Blindosbarra, Incasso su scatola 503
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Distanza di visibilità	21 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**

Applicazione

**Uffici, Vie di Fuga, Condomini,
Residenziale, Centri Congressi, Hotel,
Industrie, Magazzini, Centri
Commerciali, Segnali di sicurezza**

Specifiche meccaniche

Altezza	38 mm
Lunghezza	265 mm
Larghezza	119 mm
Peso	0.55 Kg
Lunghezza di taglio	300 mm
Larghezza di taglio	120 mm
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Materiale ottica	Metacrilato
Materiale riflettore	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



18598
CORNICE ESTETICA


Accessori



18584
ADESIVI SX/DX/BS/UP
P.MODULA



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



19889
LUCE SOPRAPORTA BOX LED




18581
SCHERMO BAND SX/DX
P.MODULA



18590
STAFFA 45° P.MODULA



18587
STAFFA BLINDOLUCE
P.MODULA



18599
ADATT INCASSO PRATICA IP65



18593
SCHERMO SX P.MODULA



18595
SCHERMO BASSO P.MODULA



18583
SCHERMO BAND ALTO
P.MODULA



18591
GRIGLIA EM 305X135X80



4128
SCHERMO BAND PRATICA BS



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED




4129
SCHERMO BAND PRATICA UP



18586
STAFFA CONTROS+CORNICE



18594
SCHERMO DX P.MODULA



18597
TEGOLINO PRO PIOGGIA INOX



RA11
BOOSTER AR M LiFe 3.2V 1,5Ah



18596
SCHERMO ALTO P.MODULA



18592
KIT IP65 TUBO BOX BASSO
P.MOD



4127
SCHERMO BAND PRATICA
SX/DX



19888
MODULO ORMA BOX LED



18582
SCHERMO BAND BASSO
P.MODULA



18580
SCAT INCASSO+CORNIC
P.MODULA

Ricambi



415441001
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650