

Formula 65 LED



F65 LED 11W IP65 AT SA 3H/RM

Codice d'ordine: **19229**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219500908

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+50 Hz
POTENZA ASSORBITA SE: 2.8 W
AUTONOMIA: 3 h
FLUSSI SE: 160 lm
FLUSSO SA: 250 lm
TIPO BATTERIA: NiMh
BATTERIA: NiMH 3.6V 1.2Ah
DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: 80
CCT: 6000 K
NUMERO DI LED: 12
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Ambienti Pubblici / Industrie / -

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 49 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 375 mm
PESO APPARECCHIO: 0.6 kg
MATERIALE CORPO: COLORE: Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)



Formula 65 LED



F65 LED 11W IP65 AT SA 3H/RM

Codice d'ordine: **19229**

