

Indica LED 20m

INDICA LED DF20M LG SA 1/3H

Codice d'ordine: **19305**

Beghelli

SISTEMI:LG



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219501172

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.6
POTENZA ASSORBITA SE: 5 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: LG
AUTONOMIA: 1.3 h
TIPO BATTERIA: NiMh
BATTERIA: NiMH 7.2V 0.6Ah
TEMPO DI RICARICA: 24 h
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: 80
CCT: 6000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 35 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Ambienti Pubblici / Negozi / Segnali di sicurezza

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 36 mm **Lunghezza:** 235 mm **Profondità** 166 mm
PESO APPARECCHIO: 1 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Alluminio
MATERIALE CORNICE: Estrusione di alluminio
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Termoplastico PMMA trasparente
GRADO IP: IP41
GRADO IK: IK03
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

