

Lungalargaluce LED incasso



L.LARG DWRC LG 24W SE/SA 1/3H

Codice d'ordine: **19332**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219501394

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+50 Hz
POTENZA ASSORBITA SE: 6 W
AUTONOMIA: 1 / 2 / 3 h
FLUSSI SE: 250 / 190 / 165 lm
FLUSSO SA: 165 lm
TIPO BATTERIA: NiCd
BATTERIA: NiCd 7.2V 0.75Ah
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: 70
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 1
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG1

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Ambienti Pubblici / Negozi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 120 mm **Altezza:** 28 mm
PESO APPARECCHIO: 0.8 kg
MATERIALE CORPO: **COLORE:** Bianco RAL 9003
GRADO IP: IP20/IP42
GRADO IP VANO OTTICO: IP42 **GRADO IP INCASSO:** IP20
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

