

Inverter EcoLED



INVERTER ECOLED SE 1N RM

Codice d'ordine: **19350**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219505316

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+50 Hz
POTENZA ASSORBITA SE: 1 W
AUTONOMIA: 1 h
FLUSSI SE: 160 lm
TIPO BATTERIA: NiCd
BATTERIA: NiCd 3.6V 0.75Ah
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: 80
CCT: 6000 K
NUMERO DI LED: 1
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: Altri

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

APPLICAZIONE: Uffici / Ambienti Pubblici / Negozi / Illuminazione di emergenza

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PESO APPARECCHIO: 0.252 kg
MATERIALE CORPO: COLORE: Nero
GRADO IP: IP20
GRADO IK: IK00
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE

