Nu.da - ArchiEco

NU.DA AE SE 1.5/3 TR LF

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.

Sistema di controllo TR

Codice ordine 19601 **EAN 8002219868855**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Assorbimento SE (max)	**1.3 W**
Sistema di controllo	**TR**
Autonomia	**1.5h, 3h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 3.2V 1.5Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**4**
Rischio fotobiologico	**RG0**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE**
Potenza equivalente	**24W**
Flusso SE	**300 lm, 160 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.05**
Res. filo incandescente	**650 °C - 30s.**
Installazione	**Parete**
Numero batterie	**1**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**



Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Vie di Fuga, Condomini, Aree Commerciali, Residenziale, Showroom, Centri Congressi, Arte/Cultura, Hotel, Discoteche**



Specifiche meccaniche

Altezza	**20 mm**
Lunghezza	**83 mm**
Larghezza	**213 mm**
Peso	**0.25 Kg**

Materiale corpo	**PHA BIO**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Termoplastico PMMA trasparente**
Finitura cornicie	**Verniciabile/Paintable**
Materiale ottica	**Termoplastico PMMA trasparente**
Grado di protezione IP	**IP42**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



18591
GRIGLIA EM 305X135X80

15048
MODULO RM PLUG

4329
ADES UPLED SX DX BS UP

4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED

2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE

Ricambi

415457001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH PCM-ASTICK