



Soccorritori LG EPS PRO

EPS PRO 40KVA 3T 2H

Codice ordine 30165K2



Specifiche tecniche

Autonomia	2h
Batteria inclusa	Si
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Potenza EN50171 (max)	32000 W
Potenza nominale	40000 W

Specifiche meccaniche

Peso	116 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 +
AC:2015, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021,
EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018,
EN 61000-3-3:2013, EN 50171:2001, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019,
EN IEC 61000-6-4:2019

Accessori



17386
SWITCH LG EPS 500W




30170
SCHEDA RETE LAN TCP/IP LG
EPS



30168
ESM 50 KVA 3-PHASE



30166
ESM 25 KVA 1-PHASE



16324
MODULO LAMPADA TW 500



12131C
CENTRALE SUPERVISIONE



30169
ESM 100 KVA 3-PHASE



30167
ESM 25 KVA 3-PHASE

