

PLEXILED DF 20M LGS230

Codice d'ordine: **31108**



SISTEMI:CTS-LG230



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219746627

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC/DC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 198 V+254 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 216 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC:** 176+276 VDC V  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 3.5 W  
**POTENZA ASSORBITA SA:** 7.4 VA  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** CTS-LG230  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** y  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 20 m  
**Ta:** -20 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** >80  
**CCT:** 5000 K  
**NUMERO DI LED:** 32  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**INSTALLAZIONE:** Staffa / Plafone / Incasso / Incasso in Controsoffitti / Sospensione / Parete Bandiera  
**AMBIENTE:** Interno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** **Altezza:** 133 mm **Lunghezza:** 230 mm **Profondità** 12 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.8 kg  
**MATERIALE CORPO:** Lamiera di acciaio **COLORE:** Bianco RAL 9010  
**GRADO IP:** IP20  
**GRADO IK:** IK03  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1//

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

PLEXILED DF 20M LGS230

SISTEMI:CTS-LG230

Codice d'ordine: **31108**



## Accessori in dotazione



**16771**

KIT SCHERMI BIFAC DX-SX-BS  
20M

## Accessori da ordinare separatamente



**16772**

SCHERMO FREC 45° BASSO  
DX 20M



**16773**

SCHERMO FREC 45° BASSO  
SX 20M



**16774**

SCHERMO FREC 45° ALTO DX  
20M



**16775**

SCHERMO FREC 45° ALTO SX  
20M



**16776**

SCHERMO EXITE DESTRO 20M



**16777**

SCHERMO EXITE SINISTRO  
20M



**16778**

SCHERMO EXITE 20M