



Piana LED

PIANALED (30M) SICURO230 WA/DA

Sistema di controllo CTS-LG230



Codice ordine 31117

EAN 8002219903884



Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Assorbimento SE (max) | 3,5 W |
| Sistema di controllo | CTS-LG230 |
| Potenza SA | 7,4 VA |
| Temperatura ambiente (min) | -20 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 5700 K |
| Numero LED | 28 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Modalità operativa | SE/SA |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Installazione | Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera |
| Tensione alimentazione (DC) | 216 Vdc |
| Distanza di visibilità | 30 m |
| Range tensione alimentazione (DC) | 176÷276 VDC |
| Range tensione alimentazione (max) | 254 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 198 V |



Installazione e applicazioni

| | |
|--------------|---|
| Ambiente | Uffici |
| Applicazione | Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici |

Specifiche meccaniche

| | |
|------------------------|------------------------|
| Altezza | 248 mm |
| Lunghezza | 330 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Peso | 1,15 Kg |
| Materiale corpo | ABS |
| Colore corpo | Bianco RAL 9003 |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Grado di protezione IK | IK05 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020


Accessori



E16030M
SCREEN KIT 45° PIANALED 30M



E16032M
PITTOGRAMMA PIANALED
ALTO 30M



F94001
ADATTATORE INCASSO
PIANALED 30