

Indica LED 30m

INDICA LED DF30M LGS230

Codice d'ordine: **31127**

Beghelli

SISTEMI:CTS-LG230



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219746191

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176+276 VOLT
POTENZA ASSORBITA SE: 4.7 W
POTENZA ASSORBITA SA: 9.4 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CTS-LG230
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 30 m
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 15 mm **Lunghezza:** 335 mm **Profondità** 185 mm
PESO APPARECCHIO: 0.8 kg
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK03
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

