



Logica 24 Dynamic

KUBUS DYNAMIC S24 DA

Apparecchio di emergenza dinamico per esodo in zone ad alto rischio. Collegamento con la Centrale LG24. Installazione a bandiera.



Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 34007

EAN 8590048556604

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	2,8 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
Numero LED	3
CRI Resa cromatica	>80
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	104 mm
Lunghezza	368 mm
Larghezza	169 mm
Peso	1,8 Kg
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

