

LUMAX65 GR SA/SE LG 4K

Codice d'ordine: **37127**



SISTEMI:LG



Descrizione: Emergenza

EAN:

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.4
POTENZA ASSORBITA SE: 18 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: LG
AUTONOMIA: 1 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 278 / 140 / 38 lm
FLUSSO SA: 1500 lm
EFFICIENZA: 83 lm/W
TIPO BATTERIA: LTO
BATTERIA: 2 x LTO 7.2V 0.5Ah
DURATA TEST AUTONOMIA: 60 mn
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: 80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 68
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 21 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

APPLICAZIONE: Ingressi Edifici / Condomini / Residenziale / Portici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 300 mm **Altezza:** 90 mm
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Grigio RAL 9006
MATERIALE CORNICE: **COLORE:** Grigio RAL 9006
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato Opalino **FINITURA:** Opale
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK10
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)


LumaxLED



LUMAX65 GR SA/SE LG 4K

SISTEMI:LG

Codice d'ordine: **37127**



Accessori da ordinare separatamente



12101

TELECOMANDO LOGICA INIBIT
RM