



# Lens Panel LED

LENSPAN 418 M600 U19 C90 ED4K



Pannello LED M600 ad alta efficienza luminosa con ottica multi-lenticolare anti-abbagliamento UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI>90. corpo con spessore ridotto.

**Codice ordine 40131**

**EAN 8002219757449**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>25 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Grado di protezione ottica	<b>IP40</b>
Numero LED	<b>36</b>
Corrente di uscita (max)	<b>0.63</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;90</b>
Tipo driver	<b>ED</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante</b>
Efficienza	<b>136 lm/W</b>
Potenza equivalente	<b>4x18w</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0.95</b>
Res. filo incandescente	<b>650 °C - 30s.</b>
MTBF driver	<b>80000 h</b>
Flusso apparecchio	<b>3400 lm</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>60000 h</b>
Installazione	<b>Incasso in Controsoffitti</b>
UGR	<b>19</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>
Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Negozi</b>
Altezza	<b>27 mm</b>
Lunghezza	<b>595 mm</b>
Larghezza	<b>595 mm</b>
Peso	<b>3.5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Lamiera di acciaio verniciato epossidico</b>



Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Grado di protezione vano alimentazione	<b>IP20</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20/IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

### Accessori



**70059**  
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



**70100**  
SUSPENSION 4 HOOK  
PANELED



**20097**  
CORNICE PLAF LED PANEL  
600X600

### Accessori inverter



**19359**  
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



**19375**  
MODULO LGFM INVERTER LED



**19358**  
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



**19391**  
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



**19355L**  
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



**19376**  
GUSCIO IP65 INVERTER LED