

Lens Panel LED

LENSPAN 236 30X120 U19C90 ED4K



Pannello LED 30x120 ad alta efficienza luminosa con ottica multi-lenticolare antiabbagliamento UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI>90. corpo con spessore ridotto.


Codice ordine 40134


EAN 8002219757470

Specifiche tecniche

specificile tecificile	
Potenza assorbita	32 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	72
Corrente di uscita (max)	0.8
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	141 lm/W
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
MTBF driver	80000 h
Flusso apparecchio	4500 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
UGR	19
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V
Installazione e applicazioni	
Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi
Specifiche meccaniche	
Altezza	27 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	3.5 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
•	•









Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



70059 KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70100 SUSPENSION 4 HOOK PANELED



20100 CORNIC PLAF LED PANEL 300X1200

Accessori inverter



19391 INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19375 MODULO LGFM INVERTER LED



19358 INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19355L INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19359 INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19376 GUSCIO IP65 INVERTER LED