



Led Panel RTI

PAN RTI M600 35W U19C90 SD HCL





Pannello LED di alta qualità dotato di diffusore luminoso di qualità superiore, con lente microstrutturata per un'illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso. Realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile.

Codice ordine 40176

EAN 8002219868497

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	2700 K, 4000 K, 6000 K
CCT (max)	6000 K
CCT (min)	2700 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	104
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	SD RADIO
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	139 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Corrente Inrush	58 A
Tempo di transizione Inrush	0.02
Flusso apparecchio	5000 lm
Flusso luminoso L80B20	80000 h
Interruttori B10 (n. max)	23
Interruttori B16 (n. max)	39
Interruttori C10 (n. max)	38
Interruttori C16 (n. max)	64
THD	20
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	168÷280 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Applicazione

Uffici, Aree Commerciali, Ambienti
Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	51 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	2.6 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



20089
CORNICE PLAF BACKLITE
600X600



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70039
KIT CONTROLLO SOFFITTO PAN RTI

Accessori domotica



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM

Accessori inverter



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19376
GUSCIO IP65 INVERTER LED



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V