



Downlight System

DWL 32W 75° C90 IP54 ST RD 4K

Codice ordine 40332

EAN 8002219896759



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	32 W, 30 W, 28 W, 26 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Satinato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	145 mm
Tipo driver	RD
Efficienza	110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	5,88 A
Tempo di transizione Inrush	0,05
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	3520 lm, 3300 lm, 3080 lm, 2860 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
UGR	16
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	138 mm
Lunghezza di taglio	130 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione vano alimentazione	IP20



Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
 EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
 62493:2010

Accessori



40478
DOUBLE FILTER 32W



40481
ADAPTER RING 130MM TO
220MM



40462
RIF ROUND 32W TITANIUM



40474
NARROW FILTER 32W



40470
OVAL FILTER 32W



40466
HONEYCOMB 32W

Accessori inverter



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM



15079
MODULO LG SLIM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V