

Downlight System

DWL 15W 75° C90 IP54 BI SDB 4K



Codice ordine 40354

EAN 8002219896933












15 W
230 Vac
-20 °C
40 °C
II
4000 K
IP54/IP20
1
350
RG0
75 °
SDCM3
Bianco
>90
104 mm
SDB
Per LED a corrente costante (DALI)
110 lm/W
60 Hz
50 Hz
850 °C - 30s.
14 A
0,07
100%, 100%
1650 lm
Incasso, Incasso in Controsoffitti
230 Vdc
16
180÷280 VOLT
180÷280 VOLT 253 V









Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	95 mm
Lunghezza di taglio	75 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco



Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori



40472

NARROW FILTER 15W



40464

HONEYCOMB 15W



40468

OVAL FILTER 15W



40476

DOUBLE FILTER 15W



40460

RIF ROUND 15W TITANIUM

Accessori domotica



15062

SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



21102

CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



15054

MOD AUTODIM RADIO IP40



15064

CONCENTRATORE WIFI BLE



15074

CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX



15063

SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65



15065

TRASMETTITORE BLE



20104

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15076

SENSORE AUTODIMMER RJ45

Accessori inverter



19399

INV UNIV CT 5W 20-240V



15079

MODULO LG SLIM



15080

MODULO DALI SLIM



19359

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



15037

MODULO LGFM



19398

INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19358

INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V