


Downlight System

DWL 41W 75° C90 IP54 BI SDB 4K



Codice ordine 40357

EAN 8002219896964










Specifiche tecniche

41 W
230 Vac
-20 °C
40 °C
II
4000 K
IP54/IP20
1
1050
RG0
75 °
SDCM3
Bianco
>90
165 mm
SDB
Per LED a corrente costante (DALI)
110 lm/W
60 Hz
50 Hz
850 °C - 30s.
25 A
0,2
100%, 100%
4510 lm
Incasso, Incasso in Controsoffitti
220 Vdc
16
180÷264 VOLT
253 V
207 V









Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco



Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori



40479

DOUBLE FILTER 41W



40480

ADAPTER RING 150MM TO 220MM



40467

HONEYCOMB 41W



40475

NARROW FILTER 41W



40463

RIF ROUND 41W TITANIUM



40471

OVAL FILTER 41W

Accessori domotica



21102

CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



15065

TRASMETTITORE BLE



15064

CONCENTRATORE WIFI BLE



15062

SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



15054

MOD AUTODIM RADIO IP40



15074

CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX



15063

SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65



20104

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15076

SENSORE AUTODIMMER RJ45

Accessori inverter



19359

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19398

INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399

INV UNIV CT 5W 20-240V



15079

MODULO LG SLIM



15080

MODULO DALI SLIM



15037

MODULO LGFM



19358

INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V