



# Downlight System

DWL 41W 75° C90 IP54 ST DL 3K

Codice ordine 40373

EAN 8002219897091



## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	41 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Satinato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	165 mm
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4300 lm
Installazione	<b>Incasso, Incasso in Controsoffitti</b>
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

## Specifiche meccaniche

Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco



Materiale riflettore	<b>Alluminio Satinato</b>
Grado di protezione vano alimentazione	<b>IP20</b>
Grado di protezione IP	<b>IP54/IP20</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>


### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010

### Accessori



**40475**  
NARROW FILTER 41W




**40467**  
HONEYCOMB 41W



**40480**  
ADAPTER RING 150MM TO 220MM



**40471**  
OVAL FILTER 41W



**40479**  
DOUBLE FILTER 41W



**40463**  
RIF ROUND 41W TITANIUM

### Accessori inverter



**19359**  
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



**19398**  
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



**15080**  
MODULO DALI SLIM



**19358**  
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



**15079**  
MODULO LG SLIM



**15037**  
MODULO LGFM



**19399**  
INV UNIV CT 5W 20-240V