



Downlight System

DWL 15W 75° C90 BI DL 3K

Codice ordine 40374

EAN 8002219897107

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	15 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Corrente di uscita (max)	350
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	104 mm
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Corrente Inrush	14 A
Tempo di transizione Inrush	0,07
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	1600 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	230 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷280 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Applicazione **Uffici, Hotel, Scuole**

Specifiche meccaniche


Altezza	95 mm
Lunghezza di taglio	75 mm
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40

Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
62493:2010

Accessori



15080
MODULO DALI SLIM



15079
MODULO LG SLIM

Accessori inverter



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15037
MODULO LGFM



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V