


Downlight System

DWL 24W 75° C90 IP54 BI SDB 3K



Codice ordine 40385

EAN 8002219897190












opecinent recinent	
Potenza assorbita	24 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	П
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	600
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	125 mm
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,24
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	2600 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V









Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	117 mm
Lunghezza di taglio	110 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco



Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori



40465

HONEYCOMB 24W



40477

DOUBLE FILTER 24W



40482

ADAPTER RING 110MM TO 220MM



40461

RIF ROUND 24W TITANIUM



40473

NARROW FILTER 24W



40469

OVAL FILTER 24W

Accessori domotica



15062

SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



21102

CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



20104

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15076

SENSORE AUTODIMMER RJ45



15063

SENSORE PRESE BLE INDUSTR



MOD AUTODIM RADIO IP40



15074

CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX



15065

TRASMETTITORE BLE



15064

CONCENTRATORE WIFI BLE

Accessori inverter



15037

MODULO LGFM



19359

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



15080

MODULO DALI SLIM



15079

MODULO LG SLIM



19399

INV UNIV CT 5W 20-240V



19398

INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19358

INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V