


Downlight System

DWL 32W 75° C90 IP54 BI SDB 3K



Codice ordine 40386

EAN 8002219897206










Specifiche tecniche

Potenza assorbita	32 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	145 mm
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	3400 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V









Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	138 mm
Lunghezza di taglio	130 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco



Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori



40481

ADAPTER RING 130MM TO 220MM



40470

OVAL FILTER 32W



40474

NARROW FILTER 32W



40478

DOUBLE FILTER 32W



40462

RIF ROUND 32W TITANIUM



40466

HONEYCOMB 32W

Accessori domotica



21102

CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



15065

TRASMETTITORE BLE



20104

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15074

CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX



15062

SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



MOD AUTODIM RADIO IP40



15064

CONCENTRATORE WIFI BLE



15076

SENSORE AUTODIMMER RJ45



15063

SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65

Accessori inverter



19358

INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



15037

MODULO LGFM



19359

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19398

INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399

INV UNIV CT 5W 20-240V



15079

MODULO LG SLIM



15080

MODULO DALI SLIM