


Downlight System

DWL 41W 75° C90 IP54 BI SDB 3K



Codice ordine 40387

EAN 8002219897213












Potenza assorbita	41 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	165 mm
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4300 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V









Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco



Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori



HONEYCOMB 41W



DOUBLE FILTER 41W



ADAPTER RING 150MM TO 220MM



NARROW FILTER 41W



RIF ROUND 41W TITANIUM



OVAL FILTER 41W

Accessori domotica



SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



MOD AUTODIM RADIO IP40



CONC WiFi BLE ETHERNE EASY BOX



SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65



CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



TRASMETTITORE BLE



CONCENTRATORE WIFI BLE



TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



SENSORE AUTODIMMER RJ45

Accessori inverter



INV UNIV AT RM 5W 20-240V



INV UNIV CT 5W 20-240V



MODULO LG SLIM



MODULO DALI SLIM



MODULO LGFM



INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V