

Downlight System

DWL 15W 45° C90 IP54 BR SDB 4K



Codice ordine 40396

EAN 8002219897305











Specificne recnicne	
Potenza assorbita	15 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	П
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	350
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	104 mm
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	14 A
Tempo di transizione Inrush	0,07
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	1650 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	230 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷280 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V
Installazione e applicazioni	
Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole
Specifiche meccaniche	
Altezza	95 mm
Lunghezza di taglio	75 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore some	Pinnee









Colore corpo

Bianco

Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori



40460

RIF ROUND 15W TITANIUM



40472

NARROW FILTER 15W



40464

HONEYCOMB 15W



40468

OVAL FILTER 15W



40476

DOUBLE FILTER 15W

Accessori domotica



15065

TRASMETTITORE BLE



20104

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15076

SENSORE AUTODIMMER RJ45



15062

SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



21102

CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



15054

MOD AUTODIM RADIO IP40



15064

CONCENTRATORE WIFI BLE



15074

CONC WiFi BLE ETHERNE EASY BOX



15063

SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65

Accessori inverter



19398

INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399

INV UNIV CT 5W 20-240V



15080

MODULO DALI SLIM



15037

MODULO LGFM



19359

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



15079

MODULO LG SLIM



19358

INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V