


# **Downlight System**

DWL 32W 45° C90 IP54 BR SDB 4K



# Codice ordine 40398

EAN 8002219897329











Specifiche tecniche	
Potenza assorbita	32 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Metallizzato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	145 mm
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	3500 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V
Installazione e applicazioni	
Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole
Specifiche meccaniche	
Altezza	138 mm
Lunghezza di taglio	130 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
·	-









Colore corpo

Bianco

Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

# Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

# Accessori



40470

**OVAL FILTER 32W** 



40474

NARROW FILTER 32W



40478

**DOUBLE FILTER 32W** 



40481

ADAPTER RING 130MM TO 220MM



40462

**RIF ROUND 32W TITANIUM** 



40466

**HONEYCOMB 32W** 

### Accessori domotica



#### 15074

CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX



#### 15062

SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



#### 15054

MOD AUTODIM RADIO IP40



CONCENTRATORE WIFI BLE



#### 15076

SENSORE AUTODIMMER RJ45



#### 15063

SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65



21102

CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



## 15065

TRASMETTITORE BLE



#### 20104

TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

### **Accessori inverter**



#### 19398

INV UNIV AT RM 5W 20-240V



#### 19399

INV UNIV CT 5W 20-240V



#### 15037

MODULO LGFM



# 19358

INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



# 15079

MODULO LG SLIM



# 15080

MODULO DALI SLIM



19359

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V