

Rail System Iron

RAIL ECO 1500 RS 35W ED 4K

Codice d'ordine: **40514**



Beghelli

SISTEMI: 0-10V



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219756343

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.9
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176÷250 VOLT
POTENZA ASSORBITA: 35 W
FLUSSO: 5600 lm
EFFICIENZA: 160 lm/W
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 60000 h
NUMERO DI LED: 243
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
(Dimmerabile 1-10V)
MTBF ALIMENTATORE: 60000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: 0-10V
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: C
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Sospensione Fila Continua
AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Aree Commerciali / Magazzini / Centri Commerciali
IDONEO HACCP: y

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 39 mm Lunghezza: 1500 mm Profondità 80 mm
PESO APPARECCHIO: 1.7 kg
MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio **COLORE:** Bianco
MATERIALE LENTI: Termoplastico PMMA trasparente
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 650° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/4/

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

Rail System Iron



RAIL ECO 1500 RS 35W ED 4K

SISTEMI:0-10V

Codice d'ordine: **40514**

