



Flood Modula S

FLOOD S RD 100 R AS 4K

Codice ordine 43214

EAN 8002219894830



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	100 W, 84 W, 71 W, 59 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Corrente di uscita (max)	700
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>70
Tipo driver	RD
Efficienza	160 lm/W, 162 lm/W, 169 lm/W, 180 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	95 A
Tempo di transizione Inrush	0,11
MTBF driver	110000 h
Flusso apparecchio	15967 lm, 13950 lm, 11920 lm, 10685 lm
Flusso luminoso L80B20	200000 h
Flusso luminoso L90B10	150000 h
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V



Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	294 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Accessori inverter




Modulo di emergenza opzionale





15037
MODULO LGFM



15071
MODULO LG24 PROIETTORI




15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI