



# Flood Modula S

FLOOD S RD 120 R AS 4K

Codice ordine 43217

EAN 8002219896292



## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	120 W, 113 W, 105 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	16
Corrente di uscita (max)	400
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>70
Tipo driver	RD
Efficienza	150 lm/W, 154 lm/W, 153 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	60 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
MTBF driver	100000 h
Flusso apparecchio	17892 lm, 17365 lm, 15987 lm
Flusso luminoso L80B20	200000 h
Flusso luminoso L90B10	150000 h
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V



Modulo di emergenza opzionale

## Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	294 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08



## Accessori inverter



**15069**  
MODULO TR 6W 1/3H  
PROIETTORI



**15070**  
MODULO LG230 PROIETTORI



**15071**  
MODULO LG24 PROIETTORI



**RA13**  
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



**15072**  
MODULO EPS PROIETTORI



**15037**  
MODULO LGFM