



Flood Modula S

FLOOD S RD 80 R DIF 4K

Codice ordine 43232

EAN 8002219896445



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	80 W, 75 W, 70 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	400
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Efficienza	167 lm/W, 168 lm/W, 170 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	60 A
Tempo di transizione Inrush	0,18
MTBF driver	125000 h
Flusso apparecchio	13356 lm, 12600 lm, 11834 lm
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Protezione scarica elettrica	10 kV
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V



Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	295 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08

Accessori



Modulo di emergenza opzionale





12669
GOLFARI M5 FLOOD MODULA




12668
GRIGLIA FLOOD MODULA S



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE

Accessori inverter




15071
MODULO LG24 PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15072
MODULO EPS PROIETTORI