



Flood Modula S

FLOOD S DALI 95 L CONC 4K

Codice ordine 43259

EAN 8002219896667



Specifiche tecniche


Potenza assorbita	95 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	128
Corrente di uscita (max)	470
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	154 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	E
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Corrente Inrush	45 A
Tempo di transizione Inrush	0,25
MTBF driver	120000 h
Flusso apparecchio	14630 lm
Flusso luminoso L80B20	120000 h
Flusso luminoso L90B10	50000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Protezione scarica elettrica	1,5 kV
Range tensione alimentazione (DC)	180-264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

Specifiche meccaniche


Altezza	70 mm
Lunghezza	350 mm
Larghezza	294 mm
Peso	4,6 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale cover	Vetro temperato
Materiale ottica	Metacrilato
Grado di protezione IP	IP66



Modulo di emergenza opzionale



Accessori inverter



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15069
MODULO TR 6W 1/3H
PROIETTORI



15037
MODULO LGFM



15072
MODULO EPS PROIETTORI



15070
MODULO LG230 PROIETTORI



15071
MODULO LG24 PROIETTORI