Flood Modula S

FLOOD S SDB 95 R CONC 4K

Codice ordine 43355 **EAN 8002219901514**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**95 W**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**128**
Corrente di uscita (max)	**470**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**SDB**
Ballast	**Per LED a corrente costante (DALI)**
Efficienza	**165 lm/W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**960 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**80 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,35**
Flusso apparecchio	**15675 lm**
Protezione scarica elettrica	**10 kV**
Range tensione alimentazione (max)	**265 V**
Range tensione alimentazione (min)	**93 V**

Modulo di emergenza opzionale

Specifiche meccaniche

Altezza	**70 mm**
Lunghezza	**350 mm**
Larghezza	**294 mm**
Peso	**4,6 Kg**
Materiale corpo	**Alluminio pressofuso**
Colore corpo	**Grigio**
Materiale cover	**Vetro temperato**
Materiale riflettore	**Alluminio Satinato**
Grado di protezione IP	**IP66**
Grado di protezione IK	**IK08**





Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60598-2-5:2015, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

Accessori domotica

12128C
CENTRALE COMPACT SD-LGFM

15062
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40

15054
MOD AUTODIM RADIO IP40

15064
CONCENTRATORE WIFI BLE

21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM

20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

15063
SENSORE PRESE BLE INDUSTR IP65

15074
CONC WiFi BLE ETHERNE EASY BOX

15053
MOD AUTODIM IP40

15065
TRASMETTITORE BLE

Accessori inverter

15072
MODULO EPS PROIETTORI

15071
MODULO LG24 PROIETTORI

15070
MODULO LG230 PROIETTORI

15037
MODULO LGFM

15069
MODULO TR 6W 1/3H PROIETTORI

RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah