



Fruttoluce

FRUTTOLUCE1 LED SE/SA 1N

Sistema di controllo TR

Codice ordine 4601

EAN 8002219592330



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	0,5 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	Ioni di litio
Batteria	Li-ion 3.2V 0.1Ah
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
Numero LED	1
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Specifiche meccaniche

Altezza	56,5 mm
Lunghezza	19 mm
Larghezza	41 mm
Peso	0,1 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Ricambi





415170001

S LI-ION 3.2V 100MA DF13 L50