



Fruttoluce

FRUTTOLUCE2 LED SE/SA 1N

Sistema di controllo TR

Codice ordine 4602

EAN 8002219578891





Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	0,8 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiCd
Batteria	NiCd 2.4V 0.4Ah
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Specifiche meccaniche

Altezza	56,5 mm
Lunghezza	41 mm
Larghezza	41 mm
Peso	0,13 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Materiale cover	Polycarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05



Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019

Ricambi



415268001

NC HT 2.4V 400MAH 2/3AA
PACK+C

