



EcoLED G9 LEDART

BISPINA LEDART 2.5W 230VG9 4K



Lampadina Bispina particolarmente efficiente, è l'alternativa alle classiche alogene o lampade a scarica.

Codice ordine 56099

EAN 8002219722553

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	2,5 W
Tipo attacco lampada	G9
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	320 °
Forma lampadina	Bispina
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	3 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	16 mm
Efficienza	92 lm/W
Classe energetica	F
Codice Eprel	662836
Potenza equivalente	25W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.91
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	230 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	35000
Range tensione alimentazione (max)	230 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	52 mm
Finitura diffusore	Opale
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

