



Zafiro G4

ZAF BISP LED 380lm 3W G4 3K



Lampadina dalla forma classica con corpo completamente in vetro e LED a filamento.

Codice ordine 56102

EAN 8002219881762

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	3 W
Tipo attacco lampada	G4
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	12 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	320 °
Forma lampadina	Bispina
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	3 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	11.5 mm
Efficienza	127 lm/W
Classe energetica	E
Codice Eprel	777170
Potenza equivalente	30W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	1
Vita	15000 h
Flusso sorgente luminosa	380 lm
Flusso luminoso L70B50	27500 h
Tensione alimentazione (DC)	12 Vdc
Cicli di accensione	27500
Range tensione alimentazione (max)	13 V
Range tensione alimentazione (min)	11 V

Specifiche meccaniche

Altezza	51 mm
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

