

R7S ECOLED 118MM 16W 2700K

Codice d'ordine: **56140**



Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219729453

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 125W

PORTALAMPADA: R7s

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220 V+230 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.91

POTENZA ASSORBITA: 16 W

CONSUMO OGNI 1000h: 16 kW·h

EFFICIENZA: 125 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 2000 lm

NUMERO ACCENSIONI: 35000

DURATA LAMPADA: 35000 h

Ta: -20 °C+40 °C

Ra: >80

CCT: 2700 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 360 °

DIMMERABILE: n

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: E

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 75 mA

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 28 mm Altezza: 118 mm


MATERIALE DIFFUSORE / COVER: FINITURA: Trasparente

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/20/200

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)



EcoLED



R7S ECOLED 118MM 16W 2700K

Codice d'ordine: **56140**

