



EcoLED HLO

HLO LED 60W 230V E40 4000K



Lampadina HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato.

Codice ordine 56163

EAN 8002219732101

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	60 W
Tipo attacco lampada	E40
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	360 °
Forma lampadina	Altro
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	60 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	92 mm
Efficienza	145 lm/W
Classe energetica	D
Codice Eprel	624120
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.91
Vita	50000 h
Flusso sorgente luminosa	8700 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	50000
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	100 V

Specifiche meccaniche

Altezza	285 mm
Grado di protezione IP	IP64

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

