



# EcoLED T8

T8 ECOLED STD 1200MM G1318W865



Questo tubo T8 è il prodotto ideale per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico.

**Codice ordine 56233**

**EAN 8002219736512**

## Specifiche tecniche

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Potenza assorbita                  | <b>18 W</b>     |
| Tipo attacco lampada               | <b>G13</b>      |
| Tipo di tensione di alimentazione  | <b>AC</b>       |
| Tensione alimentazione (AC)        | <b>230 Vac</b>  |
| Temperatura ambiente (min)         | <b>-20 °C</b>   |
| Temperatura ambiente (max)         | <b>40 °C</b>    |
| CCT tonalità luce                  | <b>6500 K</b>   |
| Rischio fotobiologico              | <b>RG0</b>      |
| Angolo fascio luminoso             | <b>180 °</b>    |
| Forma lampadina                    | <b>Altro</b>    |
| Stabilità colore                   | <b>SDCM6</b>    |
| Consumo (1000h)                    | <b>18 KWh</b>   |
| CRI Resa cromatica                 | <b>&gt;80</b>   |
| Diametro                           | <b>28 mm</b>    |
| Efficienza                         | <b>105 lm/W</b> |
| Classe energetica                  | <b>F</b>        |
| Codice Eprel                       | <b>562925</b>   |
| Potenza equivalente                | <b>36W</b>      |
| Frequenza (max)                    | <b>60 Hz</b>    |
| Frequenza (min)                    | <b>50 Hz</b>    |
| Fattore di potenza                 | <b>0.51</b>     |
| Vita                               | <b>15000 h</b>  |
| Flusso sorgente luminosa           | <b>1900 lm</b>  |
| Flusso luminoso L70B50             | <b>15000 h</b>  |
| Cicli di accensione                | <b>8000</b>     |
| Range tensione alimentazione (max) | <b>240 V</b>    |
| Range tensione alimentazione (min) | <b>220 V</b>    |

## Specifiche meccaniche

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Altezza                | <b>1212 mm</b>   |
| Finitura diffusore     | <b>Polverata</b> |
| Grado di protezione IP | <b>IP20</b>      |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62776:2015, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

