



# EcoLED GU10 Glass 95°

SPOTGLASS GU10 6W 95° CRI95 3K



Lampadina CRI95 che ha la capacità di restituire fedelmente i colori di un oggetto illuminato per una massima resa cromatica equivalente alla luce del sole.

**Codice ordine 56243**

**EAN 8002219754714**

## Specifiche tecniche

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Potenza assorbita                  | 6 W     |
| Tipo attacco lampada               | GU10    |
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC      |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C  |
| Temperatura ambiente (max)         | 50 °C   |
| CCT tonalità luce                  | 3000 K  |
| Rischio fotobiologico              | RG0     |
| Angolo fascio luminoso             | 95 °    |
| Forma lampadina                    | SPOT    |
| Stabilità colore                   | SDCM6   |
| Consumo (1000h)                    | 6 KWh   |
| CRI Resa cromatica                 | >95     |
| Diametro                           | 50 mm   |
| Efficienza                         | 90 lm/W |
| Classe energetica                  | F       |
| Codice Eprel                       | 610400  |
| Potenza equivalente                | 70W     |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz   |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz   |
| Fattore di potenza                 | 0.51    |
| Vita                               | 30000 h |
| Flusso sorgente luminosa           | 510 lm  |
| Flusso luminoso L70B50             | 15000 h |
| Cicli di accensione                | 30000   |
| Range tensione alimentazione (max) | 240 V   |
| Range tensione alimentazione (min) | 220 V   |

## Specifiche meccaniche

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Altezza                | 52 mm |
| Grado di protezione IP | IP20  |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

