



# Zafiro R7s 78mm

ZAF R7S LED 78mm 650lm 5W 3K



Lampadina dalla forma classica con corpo completamente in vetro e LED a filamento.

**Codice ordine 56413**

**EAN 8002219880253**

## Specifiche tecniche

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Potenza assorbita                  | 5 W      |
| Tipo attacco lampada               | R7s      |
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC       |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac  |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C   |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C    |
| CCT tonalità luce                  | 3000 K   |
| Rischio fotobiologico              | RG0      |
| Angolo fascio luminoso             | 360 °    |
| Forma lampadina                    | R7s      |
| Stabilità colore                   | SDCM6    |
| Consumo (1000h)                    | 5 KWh    |
| CRI Resa cromatica                 | >80      |
| Diametro                           | 16 mm    |
| Efficienza                         | 130 lm/W |
| Classe energetica                  | E        |
| Codice Eprel                       | 759841   |
| Potenza equivalente                | 50W      |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz    |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz    |
| Fattore di potenza                 | 0.71     |
| Vita                               | 15000 h  |
| Flusso sorgente luminosa           | 650 lm   |
| Flusso luminoso L70B50             | 27500 h  |
| Cicli di accensione                | 27500    |
| Range tensione alimentazione (max) | 240 V    |
| Range tensione alimentazione (min) | 220 V    |

## Specifiche meccaniche

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Altezza                | 78 mm       |
| Finitura diffusore     | Trasparente |
| Grado di protezione IP | IP20        |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

