



EcoLED D - DE

D LED 10W G24D 4000°K



La lampadina D/E è compatibile con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio.

Codice ordine 56504

EAN 8002219723123

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	10 W
Tipo attacco lampada	G24d
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	300 °
Forma lampadina	Altro
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	10 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	42 mm
Efficienza	82 lm/W
Classe energetica	F
Codice Eprel	624134
Frequenza (max)	50 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.55
Vita	40000 h
Flusso sorgente luminosa	950 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	20000
Range tensione alimentazione (max)	230 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	120 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

