



StripLED COB - CRI90

STRIPLED COB 24V 11W 1100lm 4K

StripLED COB 24V

Codice ordine 56641

EAN 8002219878243

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	480
Numero LED/metro	480,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11 W/m
Angolo fascio luminoso	140 °
Stabilità colore	SDCM3
Consumo (1000h)	11 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe energetica	F
Codice Eprel	693092
Fattore di potenza	1
Vita	30000 h
Flusso sorgente luminosa	1100 lm
Flusso per metro	1100 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	33.3 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori






56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO




56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE





56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56671
CONN COB STRIP TO STRIP
10PZ



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA




56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE




56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56672
CONN COB STRIP TO DRIVER
5PZ



56673
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ